



PORTIERS INTERPHONE DIGITAL SÉRIE 800



La gamme NPR série 800 se décline en plusieurs versions :

- **NPR805** : avec HP / micro et cellule infra-rouge de programmation par télécommande TELU.
- **NPR805-HP** : sans HP / micro et avec cellule infra-rouge pour installation type "rénovation" (remplacement d'une platine appel boutons, par exemple, par une platine à appel digital en conservant la câblerie et les postes intérieurs).
- **NPR805-CP** : avec HP / micro et sans cellule infra-rouge pour installations avec centrales ECP-CP et Vigik® Campikey+.
- **NPR805-CPHP** : sans HP / micro et sans cellule infra-rouge.

Ces 4 versions existent en platine encastrable murale ou pour montage en poteau technique de porte.



platine encastrable, avec module vierge, programmable par télécommande infra-rouge
NPR805

platine encastrable, avec module vierge, programmable par télécommande filaire
NPR805-CP

platine pour poteau technique, avec module vierge, programmable par télécommande infra-rouge
NPR805P



Spécifications

- Concept antivandale
- Face avant inox A316L 2 mm
- Répertoire grand afficheur 24 x 100 mm, 2 lignes de 16 caractères avec appel direct
- **Emplacement pour un module**



Attention !

- La platine NPR800 est conçue et garantie pour être installée en extérieur **sous abri** (entrée d'immeuble).
- L'option **tropicalisation** est nécessaire pour tous environnements très agressifs (bords de mer, pays tropicaux, forte humidité, etc...), nous consulter.
- Il est conseillé de prévoir les **auvents de protection** (soleil direct ou pluie), rendez-vous page 50.

Modèles	Montage	HP/micro	Programmation	Module	Dimensions face avant (mm)	Dimensions encastrement (mm)
NPR805	encastrable	•	par télécommande IR, centrale ou logiciel	vierge	400 x 160 x 2	370 x 138 x 60
NPR805P	poteau tech.	•	par télécommande IR, centrale ou logiciel	vierge	400 x 141 x 2	poteau technique profondeur 45 mm
NPR805-HP	encastrable		par télécommande IR, centrale ou logiciel	vierge	400 x 160 x 2	370 x 138 x 60
NPR805P-HP	poteau tech.		par télécommande IR, centrale ou logiciel	vierge	400 x 141 x 2	poteau technique profondeur 45 mm
NPR805-CP	encastrable	•	par centrale ou logiciel	vierge	400 x 160 x 2	370 x 138 x 60
NPR805P-CP	poteau tech.	•	par centrale ou logiciel	vierge	400 x 141 x 2	poteau technique profondeur 45 mm
NPR805-CPHP	encastrable		par centrale ou logiciel	vierge	400 x 160 x 2	370 x 138 x 60
NPR805P-CPHP	poteau tech.		par centrale ou logiciel	vierge	400 x 141 x 2	poteau technique profondeur 45 mm