

TOUT POUR VOS PORTES ●●●●

TOUT POUR VOS PORTES GÂCHES ÉLECTRIQUES



- Gâches 12V AC ou DC
- Gâches complètes
- Corps de gâche faible encombrement
- Têtière de gâche aluminium, dorée ou inox.

Modèles	Type	Empenage	Pose	Particularité	Alimentation	Dimensions gache / tèteière
G1010G	impulsionnelle	simple	encastrable	-	12V 0,8A AC	105 x 28 x 20 / 159 x 25
G1020G	impulsionnelle	simple	encastrable	décondamnation manuelle	12V 0,8A AC	105 x 28 x 20 / 159 x 25
G1030G	2 temps	simple	encastrable	contact stationnaire	12V 0,8A AC	105 x 28 x 20 / 159 x 25
G1040G	2 temps	simple	encastrable	contact stationnaire, décondamnation manuelle	12V 0,8A AC	105 x 28 x 20 / 159 x 25
G1010LG	impulsionnelle	double	encastrable	-	12V 0,8A AC	105 x 28 x 20 / 250 x 25
G1020LG	impulsionnelle	double	encastrable	décondamnation manuelle	12V 0,8A AC	105 x 28 x 20 / 250 x 25
G1030LG	2 temps	double	encastrable	contact stationnaire	12V 0,8A AC	105 x 28 x 20 / 250 x 25
G1040LG	2 temps	double	encastrable	contact stationnaire, décondamnation manuelle	12V 0,8A AC	105 x 28 x 20 / 250 x 25
G1011G	électro-inversée	simple	encastrable	-	12V 0,24A DC	105 x 28 x 20 / 159 x 25
G1011LG	électro-inversée	double	encastrable	-	12V 0,24A DC	105 x 28 x 20 / 250 x 25
G1710	impulsionnelle	-	-	gache sans tèteière	12V 0,85A AC	67 x 28 x 20,4
G1720	impulsionnelle	-	-	gache sans tèteière, décondamnation manuelle	12V 0,85A AC	67 x 28 x 20,4
G1730	2 temps	-	-	contact stationnaire, gache sans tèteière	12V 0,85A AC	67 x 28 x 20,4
G1740	2 temps	-	-	contact stationnaire, gache sans tèteière, décondamnation manuelle	12V 0,85A AC	67 x 28 x 20,4
G1711	électro-inversée	-	-	gache sans tèteière	12V 0,24A DC	67 x 28 x 20,4
G1010CC	impulsionnelle	-	-	gache sans tèteière	12V 0,2A DC	67 x 28 x 20,4
G1510	impulsionnelle	simple	encastrable	haute sécurité (force de 500 Kg)	12V 0,5A AC	105 x 28 x 20 / 159 x 25
G1511	électro-inversée	simple	encastrable	haute sécurité (force de 500 Kg)	12V 0,2A DC	105 x 28 x 20 / 159 x 25
G1560	impulsionnelle avec micro-switch	simple	encastrable	haute sécurité (force de 500 Kg)	12V 0,5A AC	105 x 28 x 20 / 159 x 25
G1561	électro-inversée avec micro-switch	simple	encastrable	haute sécurité (force de 500 Kg)	12V 0,2A DC	105 x 28 x 20 / 159 x 25
G1610	impulsionnelle	-	applique	haute sécurité (force de 500 Kg)	12V 0,5A AC	160 x 45,5 x 38
G1611	électro-inversée	-	applique	haute sécurité (force de 500 Kg)	12V 0,2A DC	160 x 45,5 x 38