


NORALSY

4G PRO • V2



Modèle caméra pinhole
Finition bi-color en
inox brossé



Modèle grand-angle
finition bi-color en
laiton brossé

APPLI VIDÉO

TÉLÉCHARGER
PORTAPHONE SUR



App store



Google play



GESTION



TEMPS RÉEL



EN QUELQUES MOTS...

- Caméra HD
 - Grand angle, réglable à l'installation, avec leds d'éclairage nuit
 - Ou pinhole, masquée derrière la façade
- Grand écran TFT couleur 3,5" avec personnalisation logo client
- Lecteur Vigik plat rétroéclairé
- Clavier 12 touches rétroéclairées avec braille
- Modem et antenne 4G intégré dans la platine
- Face en Inox ou laiton brossé avec finition moderne bi-ton

INTÉGRÉES



BOUCLE
MAGNÉTIQUE



MAIN LIBRE*

FONCTIONNALITÉS AVANCÉES



Anticopie
de badge



Accès
Mobile



Entrée
Libre



FABRICATION
FRANÇAISE



Conformes lois
handicap



POUR EN SAVOIR



Consultez ou téléchargez tous les documents
relatifs à ce produit en flashant ce QRcode

INTERPHONE CAMÉRA INVISIBLE PINHOLE

0101-0001	TP4G-01	Pose en encastrement - Finition inox brossé
0101-0002	TP4G-01P	Pose en poteau technique - Finition inox brossé

INTERPHONE CAMÉRA GRAND-ANGLE

0101-0003	TP4G-11	Pose en encastrement - Finition inox brossé
0101-0004	TP4G-11P	Pose en poteau technique - Finition inox brossé
0101-0005	TP4G-13	Pose en encastrement - Finition laiton brossé

KIT / INTERPHONE 4G PRO + 1 CENTRALE VIGIK TEMPS RÉEL EVE196-X3

Avec interphone caméra invisible pinhole

0104-0001	DTP4G-01	Avec platine TP4G-01 - Pose en encastrement - Finition inox brossé
0104-0002	DTP4G-01P	Avec platine TP4G-01P - Pose en poteau technique - Finition inox brossé

Avec interphone caméra grand-angle

0104-0003	DTP4G-11	Avec platine TP4G-11 - Pose en encastrement - Finition inox brossé
0104-0004	DTP4G-11P	Avec platine TP4G-11P - Pose en poteau technique - Finition inox brossé
0104-0005	DTP4G-13	Avec platine TP4G-13 - Pose en encastrement - Finition laiton brossé

PRODUITS ASSOCIÉS

CENTRALE	1001-0001	EVE196-X3	Centrale VIGIK connectable gestion 1 porte
ALIMENTATION	3001-0002	AR125	12V-5A Rail DIN ou en applique
BOÎTIERS SAILLIE	3201-0001	BTP04-S	Boîtier de pose en saillie
BOÎTIERS ENCASTREMENT	6001-0001	ZM032905	Boîtier d'encastrement
CASQUETTES	3204-0002	BTP04-C	Casquette de protection pose en encastrement
	3204-0009	BTP04-P	Casquette de protection pose en pot. technique
ANTENNE	3502-0001	ZAN1055	Antenne 4G déportée longueur 3m
ROUTEUR	3504-0001	IGSM4G01	Routeur 4G déporté
CÂBLES RALLONGE	3503-0001	ZCAB54-M	Câble rallonge de 5 m pour antenne GSM
	3503-0002	ZCAB53-M	Câble rallonge de 10 m pour antenne GSM
	3503-0003	ZCAB52-M	Câble rallonge de 15 m pour antenne GSM

CARACTÉRISTIQUES	VERSION «PINHOLE»		VERSION «GRAND-ANGLE»	
	ENCASTRÉE	POTEAU TECHNIQUE	ENCASTRÉE	POTEAU TECHNIQUE
NOUVELLES RÉFÉRENCES	0101-0001	0101-0002	0101-0003 / 0101-0005	0101-0004 / 0101-0006
ANCIENNES RÉFÉRENCES	TP4G-01	TP4G-01P	TP4G-11 / TP4G-13	TP4G-11P / TP4G-13P
CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES				
Dimensions de la façade (HxLxP)	350 x 160 x 3 mm	350 x 141 x 3 mm	350 x 160 x 3 mm	350 x 141 x 3 mm
Dimensions du boîtier d'encastrement (HxLxP)	333 x 142 x 60 mm	-	333 x 142 x 60 mm	-
Matière	Inox		Inox ou Laiton	
Indice de protection	IK09 / IP54			
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES				
Alimentation	12-20V DC / Typique : 12V DC			
Consommation	2A max (en communication 4G)			
Relais	2 relais 5A avec contact NO/NF - Bi stables ou temporisation programmable			
Température	Fonctionnement : -20°C à +60°C / Stockage : -40°C à +85°C			
FONCTIONNALITÉS				
Caméra couleur	Caméra HD			
	Intégrée dans la zone Haut-Parleur angle de vue H 60° / V 45°		Grand-angle & éclairage LED angle de vue H 90° / V 75°	
Écran	Grand écran couleur 3,5" - Capacité 3000 noms résidents - Mode recherche rapide Écran d'accueil personnalisable avec logo client			
Lecteur VIGIK	Lecteur plat en Makrolon anti-vandale - Rétroéclairé - Compatible badge Vigik et Mifare Fonction MAIN LIBRE* (jusqu'à 1m de distance)			
Clavier codé	Clavier 12 touches Rétroéclairées - 2000 codes d'accès (4 à 8 caractères) - Code d'appel			
Appli VIDÉO	PORTAPHONE by Noralsy disponible sur Android et Apple Store			
Mode de programmation	Interface de gestion en temps réel WWW.BATICONNECT.COM			
Contacts d'entrée	2 entrées programmables (appel direct, commande relais)			
Fonctionnalités avancées	Anticopie de badges - Entrée libre - Annulation du contre-jour - Accès mobile - Main libre*			

* Main libre disponible courant 2022

Les cadres et boîtiers sont vivement conseillés pour une meilleure protection de la platine contre les projections de pluie et le soleil direct.

Dans le cas d'environnements agressifs, nous recommandons de silicuner les pourtours de l'appareil installé.



3204-0009
BTP04-C



3201-0001
BTP04-S

