



ZAN1055

ANTENNE GSM DÉPORTÉE
PLATINES DE LA GAMME 4G

ANTENNE GSM DÉPORTÉE

3502-0001

ZAN1055

Antenne déportée 4G avec câble de 3m

PRODUITS ASSOCIÉS

INTERPHONES 4G		
	4G PRO	4G PRO (grand-angle ou pinhole) - Pose en encastrement ou en poteau technique - Finition inox ou laiton brossé
	4G MINI	4G MINI - Pose en encastrement ou en poteau technique - Finition argent, doré ou noir
	4G MINI +	4G MINI PLUS - Pose en encastrement ou en poteau technique - Finition inox ou laiton brossé
	4G MINI Touch	4G MINI Touch - Pose en encastrement ou en poteau technique - Avec ou sans clavier - Avec ou sans abonnement prépayé 10 ans - Finition argent, doré ou noir
	4G MINI Touch +	4G MINI Touch PLUS - Pose en encastrement ou en poteau technique - Avec ou sans clavier - Avec ou sans abonnement prépayé 10 ans - Finition inox ou laiton brossé

CARACTÉRISTIQUES

NOUVELLES RÉFÉRENCES

3502-0001

ANCIENNES RÉFÉRENCES

ZAN1055

SPÉCIFICATION ÉLECTRIQUES

Normes	4G / 3G / 2G		
Plage de fréquences	698~960MHz	1710~2170MHz	2300~2690MHz
Gain crête (dBi)	0~3.5dBi	0.5~3.5dBi	0.5~3.5dBi
Gain moyen (dB)	-4.0~-2.2dB	-3.5~-1.8dB	-3.5~-1.7dB
VSWR	<3.0	<2.0	<2.0
Retour perte	<-6.0	<-11.0	<-11.0
Efficacité (%)	40~60%	44~66%	45~68%
Polarisation	Linéaire	Linéaire	Linéaire
Rayonnement	Omni-directionnel	Omni-directionnel	Omni-directionnel
Impédance de sortie (Ω)	50	50	50
Puissance d'entrée max (W)	5	5	5

SPÉCIFICATIONS MÉCANIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Montage	Adhésif & écrous
Type d'adhésif	3M
Connecteur	SMA Mâle
Dimensions antenne (mm)	81.0 (Ø) x 24.9 (H)
Environnement d'installation	Extérieur
Longueur câble (mm)	3000
Températures (°C)	fonctionnement : - 40 °C ~ + 85 °C Stockage : - 40 °C ~ + 85 °C