



IGSM4G01

ROUTEUR 4G DÉPORTÉ

ROUTEUR 4G DÉPORTÉ

3504-0001

IGSM4G01

Routeur 4G déporté

PRODUITS ASSOCIÉS

INTERPHONES 4G			
	4G PRO		4G PRO (grand-angle ou pinhole) - Pose en encastrement ou en poteau technique - Finition inox ou laiton brossé
	4G MINI		4G MINI - Pose en encastrement ou en poteau technique - Finition argent, doré ou noir
	4G MINI +		4G MINI PLUS - Pose en encastrement ou en poteau technique - Finition inox ou laiton brossé
	4G MINI Touch		4G MINI Touch - Pose en encastrement ou en poteau technique - Avec ou sans clavier - Avec ou sans abonnement prépayé 10 ans - Finition argent, doré ou noir
	4G MINI Touch +		4G MINI Touch PLUS - Pose en encastrement ou en poteau technique - Avec ou sans clavier - Avec ou sans abonnement prépayé 10 ans - Finition inox ou laiton brossé
SWITCH	3504-0006	SW-IP05	Switch ethernet industriel 5 ports pour platines 4G

CARACTÉRISTIQUES

NOUVELLES RÉFÉRENCES	3504-0001
ANCIENNES RÉFÉRENCES	IGSM4G01
SPÉCIFICATION ÉLECTRIQUES	
Normes	4G LTE
Réseau	LTE-FDD : B1/B3/B5/B7/B8/B20 WCDMA : B1/B8 GSM/GPRS : B3/B8
Connectique	Antenne : SMA-K Sim : 2FF Ethernet : 10/100Mbps
Led de statut	Système Ethernet Niveau de réception
Alimentation	9 - 36 VDC
Consommation	100mA au repos à 12VDC 270mA en fonctionnement à 12VDC
Température de fonctionnement	-30 / +75°C
Température de stockage	-40 / +85°C
SPÉCIFICATIONS MÉCANIQUES ET ENVIRONNEMENTALES	
Montage	Rail-DIN ou applique
Matière	Boîtier en aluminium anodisé Interface utilisateur en ABS
Dimensions (mm)	93.7 x 74.9 x 23.7